Porte de garage sectionnelle CARSEC PRO

PORTE DE GARAGE

Fiche produit

- En neuf ou en rénovation, ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond
- Esthétique soignée dans les moindres détails grâce aux finitions laquées, tous RAL au choix. 4 designs et 3 finitions possibles
- Fonctionnement silencieux grâce au positionnement optimisé des câbles et ressorts, rail à courroie en standard et roulettes doubles avec fourreau anti-grincement
- **100% sur mesure**, personnalisable à l'infini grâce à une large palette de coloris, hublots et appliques
- Sécurité contre les effractions et détection automatique d'obstacle



OPTION PORTILLON INTÉGRÉ

- Discrétion du profilé fin et laqué
- Passage très confortable de 800 mm, faible hauteur de seuil de 25 mm et ferme-porte automatique en standard
- Serrure multipoints à pênes semi-circulaires et gâches en



Option Traitement Haute Résistance Bord de Mer

EXCLUSIVITÉ



< 10 km Bord de Mer

10 km Bord de Mer

Garantie dès 0 km du bord de mer Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure) ** Disponible sur la porte avec ou sans portillon



FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES



Isolation

Panneaux de 40 mm d'épaisseur isolés de mousse polyuréthane sans C.F.C et pièces d'occultation sur embouts.



Robustesse

Résistance à la corrosion, fixation par équerres en acier 15/10è, charnières et supports de roulettes renforcés, pieds d'huisserie en acier inoxydable, huisserie surélevée de 5 mm. Courbes de rail en acier et fonte d'aluminium. Renfort systématique du panneau haut.



Sécurité

Système pare-chute par double câble de suspension Protection anti-pince doigts. Pli à l'anglaise sur les montants d'huisserie Option Pack Sécurité, anti-effraction renforcée.



Facilité de pose

Assemblage et équerrage facilités grâce aux équerres placées sur la traverse haute et aux supports de traverse arrière. Compression précise grâce aux roulettes doubles. Ressorts prémontés et préréglés. Option kit de fixation du rail moteur sur traverse arrière. Conditionnement avec préhensions et offrant une protection optimale. Colis d'accessoires et moteur posés sur le pack.

DESIGN Lisse







FINITION





gris anthracite



Largeur maxi (mm) 5500 Hauteur maxi (mm) 3500 Retombée de linteau (mm) 115 * Ecoinçon gauche (mm) 105 Ecoinçon droit (mm) 105 Profondeur de refoulement selon hauteur et manœuvre

LARGE GAMME DE HUBLOTS ET DE DECORS

Cassettes



















RESSORT DE TORSION (pour une porte jusqu'à 5500 mm de largeur et 3500 mm de hauteur)

Plus de robustesse

- Ressort de torsion grenaillé et laqué
- Câbles d'équilibrage renforcés de 3 et 4 mm
- Equilibrage à double ressorts selon poids du tablier
- Poulie renvoie-câble en acier zingué

Confort et sécurité

- Arbre ressort sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux
- Sécurité anti-chute en cas de casse ressort

Facilité de pose : Accouplement réglable des arbres ressorts

MANOEUVRES

MANUELLE A MOTORISER **MOTORISEE**

S E S

 Moteur Somfy Dexxo Smart IO avec rail à courroie SOmfy. + 2 émetteurs Keygo 4 canaux de série Moteur Dexxo Pro RTS et rail à chaîne en option Pack Confort avec émetteur mural étanche IP55



 Moteur Sommer Pro+ avec rail à chaîne + 2 émetteurs Slider 4 canaux en option Packs Anti-effraction, Confort et Accès Module Delta Dore X3D pour connexion au système de maison intelligente Delta Dore






TEINTES STOCK





* finition grainée uniquement



TEINTES RAL ET TEINTES DB METALLISÉES

Aspect structuré-mat



sur toutes les teintes (sauf teintes « stock »)

Aspect lisse-mat

TRAITEMENT HAUTE RÉSISTANCE (HR) BORD DE MER disponible en option









Porte

Moteurs et automatismes *



Traitement HR Bord de Mer

Porte à panneaux acier avec laquage liquide et Traitement Haute Résistance Bord de Mer et huisseries thermolaquées

< 10 km Bord de Mer

> 10 km Bord de Mer

*Sauf automatismes Sommer et Faac : 2 ans. Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN

** Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure). Couverture et exclusions : voir détail des garanties dans le carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN





portes de garage



Catalogue portes de garage



Nuancier de coloris



Coupe de porte

D'autres outils de vente sont disponibles



^{*} Porte motorisée et à motoriser sans portillon. Retombée mini de 130 mm : Porte manuelle, porte à portillon ou porte à ressort de torsion arrière (190 pour ressort de torsion avant). Voir guide technique pour les autres cas